



# SOAPCLEAN

## NETTOYANT DEGRAISSANT PARQUETS ET BOIS EXTÉRIEURS

<b>Description</b>	Idéal pour nettoyages fréquents des sols (y compris les plus fragiles). Leur redonne leur beauté d'origine sans les agresser. Haute concentration en matière active pour une efficacité optimale.
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoie et dégraisse sans laisser de traces. Non glissant</li> <li>• Facile d'emploi. Odeur agréable.</li> </ul>
<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intérieur : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parquets vitrifiés ou huilés. Toutes essences y compris Chêne et Châtaignier,</li> <li>- Sols plastiques, stratifiés ou mélaminés,</li> <li>- Plan de travail en bois, lambris...</li> </ul> </li> <li>• Extérieur : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyer un bardage, terrasse, volet, salon de jardin sali, encrassé par les intempéries. Élimine aussi les points noirs de surface (moisissure, pollen, pollution...).</li> <li>- Dégraisser / nettoyer un bois neuf ou ancien avant application d'une finition (saturateurs, lasures, peintures...).</li> <li>- Nettoyer / dégraisser : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un bois gris tout en conservant son aspect gris naturel de surface,</li> <li>- Un bois hydrofugé (H4 WOOD*).</li> <li>- Efficace sur tous les bois résineux et exotiques, y compris le Red Cedar. Compatible avec les thermochauffés, autoclaves, composites...</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>Note :</b> SOAPCLEAN n'est ni un dégriseur, ni un déshuileur. N'élimine en aucun cas le gris naturel de surface ou incrusté. Dans ces 2 cas, utiliser NET-TROL 200* ou NET-TROL 400*.</p>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Solvant :</b> Eau  <b>Densité à 20°C :</b> 1,00 ± 0,05  <b>pH :</b> 9,05 ± 0,5  <b>Point d'éclair :</b> Non classé inflammable  <b>Conditionnement :</b> Bidon de 1 litre  <b>Stockage :</b> 1 an en emballage hermétique fermé d'origine non entamé.</p>
<b>Préparation du support</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éliminer au préalable les saletés avec un aspirateur ou un balai sur les surfaces horizontales.</li> </ul>
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microfibre, serpillière ou balai-éponge</li> <li>• Pinceau</li> <li>• Pulvérisateur</li> </ul>
<b>Recommandation avant l'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendre 15 jours minimum entre la finition (huile, vitrificateur, saturateurs, lasures, peinture...) et le premier nettoyage au SOAPCLEAN.</li> <li>• Protéger tout ce qui ne doit pas être nettoyé.</li> <li>• Ne pas employer pur dans ce type d'application.</li> </ul>
<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parquets intérieurs : 2 bouchons de SOAPCLEAN dans 10 litres d'eau (tiède de préférence).</li> <li>• Bois extérieurs : 4 bouchons de SOAPCLEAN dans 10 litres d'eau (tiède de préférence).</li> </ul>
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parquets intérieurs : Appliquer à l'aide d'une microfibre très essorée pour ne pas faire de flaques d'eau. Laisser sécher. Ne nécessite pas de rinçage.</li> <li>• Bois extérieurs : Laisser agir entre 10 et 15 minutes puis bien rincer à l'eau.</li> </ul>
<b>Nettoyage du matériel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A l'eau</li> </ul>
<b>Stockage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• À conserver dans un endroit frais et sec.</li> <li>• Craint le gel.</li> </ul>
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
<b>Date d'édition</b>	Octobre 2019

\* Même fabricant

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Owatrol Pro  
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

**Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70**

(1) Test OCDE 301 F.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.